



airpor plaster

Technische Daten

Geprüft nach DIN 18560 Teil I ;
DIN EN 16025-1

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilchendurchmesser: | 0,1 mm - 1,2 mm |
| Raumgewicht kg/m ³ : | 11 - 12 kg/m ³ |
| Farbe: | weiß |
| Bestandteile - Produktname: | Expandiertes Polystyrol |
| Expansionsmittel: | Wasserdampf |
| Chemische Bestandteile: | Pentan |
| Mit Flammschutzmittel erhältlich: | nein |
| Einsatzgebiet: | Zur Herstellung zellförmiger Ziegel, Bestandteil von Dämmputzen, Bestandteil von Edelputzen, Bestandteil von Klebe- und Armierungsmörtel |
| Lieferform: | lose und als Sackware: 100 Liter bis 500 Liter |

Expandiertes Polystyrol besteht zu ca. 98% aus Luft und zu ca. 2 % aus Polystyrol

Sonstige Eigenschaften: unsere EPS-Perlen sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, Sie sind grundwasser-, umwelt- und lebensmittelneutral, antimikrobiell, alterungsbeständig, schimmeln und faulen nicht, biologisch und chemisch neutral, wasserabweisend, gut isolierend, löslich durch organische Lösungsmittel und -dämpfe.

Allgemeine Hinweise

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte auf Ihre Eignung zu prüfen sind. Die entsprechenden BEB-Merkblätter, sowie die aktuellen DIN-Vorschriften sind zu beachten. Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Praxiserfahrungen zusammengestellt. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen Informationen über das Produkt ungültig.

airpor germany GmbH & Co.KG
Im Märzgrund 2
97795 Schondra
Geschäftsführer: Günter Kühnlein

Handelsregister: HRA 9602
Amtsgericht Schweinfurt
Sitz der Gesellschaft: Schondra
Ust-IdNr. DE 298866345
Steuernr. 205/150/52403

HypoVereinsbank Bad Kissingen
IBAN: DE09 7932 0075 0024 1217 80
Sitz der Gesellschaft: Schondra
BIC: HYVEDEMM451

VR-Bank Bad Kissingen-Bad
Brückenau
IBAN: DE87 7906 5028 0000 0347 11
Sitz der Gesellschaft: Schondra
BIC: GENODEF1BRK